

SÉRIE
H

Carregadeira de rodas

XG918



PÁ - CARREGADEIRA XG918H



ELETRÔNICO

- Possui como opcional dispositivo de troca rápida e uma ampla gama de acessórios estão disponíveis para aumentar a versatilidade do equipamento.
- Altura excepcional de despejo, grande força de desagregação e caçamba autoniveladora aumentam a eficiência do trabalho.
- Excelente relação custo benefício.



Carregadeira XG918



Excelente Desempenho

- Maior distância entre eixos e distribuição de carga ao longo do eixo contribuem para a estabilidade e operação durante o trabalho.
- Altura de despejo superior, grande força de ação e eficiência de trabalho elevado.
- Configuração com excelente custo-benefício e alto desempenho.
- Porte reduzido com articulação central facilita manobras em lugares apertados.
- Baixo custo de manutenção.
- Cabine com ar-condicionado, assento e coluna de direção ajustáveis proporcionam conforto e segurança ao operador.
- Itens opcionais como: Cabine ROPS/FOPS, Rádio, Alarme de Ré, Caçamba uso Rocha, implementos.
- Sistema de freios com acionamento hidrodinâmico.
- Caçamba padrão com dente e caçamba opcional lâmina reta.



Informações Técnicas

Operacional	6.110 kg	Comprimento máximo	5.630 mm
Motor	YTO LR4105 4 cilindros	Largura máxima	2.000 mm
Potência	58 kw (78 hp) à 2400 rpm	Altura máxima	2.850 mm
Capacidade da caçamba	1,0 m ³	Altura de despejo	2.630 mm
Carga de elevação	1.800 kg	Pneus	16/70 - 20 L3
Transmissão	Shantui	Ângulo de curva	35°
Velocidades	(km/h)	Raio de curva	4.350 mm
Frente I	10 km/h	Tanque de combustível	100 l
Frente II	27 km/h	Tanque hidráulico	116 l
Ré I	10 km/h	Tempo de elevação	5 s
Ré II	26 km/h	Tempo de ciclo total	≤9,5 s
		Sistema elétrico	24 V
		Direção	Hidráulica

Dados técnicos adicionais à configuração padrão serão ratificados no informe técnico específico do fabricante.
Conteúdo e especificações sujeitos a mudanças sem aviso prévio.