

JAC
EMPILHADEIRAS

Série H 2-3.5T

Empilhadeira à GLP

CPQD20 / CPQD25 / CPQD30 / CPQD35
CPQYD20 / CPQYD25 / CPQYD30 / CPQYD35



**ESPECIALISTAS EM MANUSEIO DE MATERIAIS
DE QUALIDADE AUTOMOTIVA**

Tel.: (63) 3014-3000
contato@verdesmaquinas.com.br



VERDES[®]
MÁQUINAS

Revendedor:
TO

Série H 2-3.5T

Empilhadeira à GLP

ESPECIFICAÇÕES

Modelo	Unid.	CPQD20 CPQYD20	CPQD25 CPQYD25	CPQD30 CPQYD30	CPQD35 CPQYD35	
Capacidade de Carga	Kg	2000	2500	3000	3500	
Centro de Carga	mm	500	500	500	500	
Altura Torre Fechada (2 estágios)	mm	2450	2450	2450	2450	
Altura de Elevação da Torre (2 estágios)	mm	4000	4000	4000	4000	
Altura Torre Fechada (3 estágios)	mm	2160	2160	2160	2160	
Altura de Elevação da Torre (3 estágios)	mm	4500	4500	4500	4500	
Elevador com Torre Livre	mm	160	160	165	165	
Velocidade de Elevação da Torre (com carga)	mm/s	550	550	500	491	
Inclinação da Torre (Frontal / Traseira)		6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	6° / 12°	
Velocidade de Condução	km/h	19.5	19.5	19	18.5	
Raio de Virada	mm	2170	2245	2465	2500	
Distância do Solo	mm	115	115	140	140	
Medidas das Formas	Comprimento da Face dos Garfos	mm	2845	2560	2744	2779
	Largura Total	mm	1160	1160	1220	1220
	Altura do Protetor do Operador (Cabine)	mm	2070	2070	2090	2090
	Altura da Torre Estendida	mm	4030	4030	4260	4260
Distância entre Eixos	mm	1600	1600	1740	1740	
Piso	Frontal	mm	970	970	1000	1000
	Traseiro	mm	970	970	970	970
Saliência (Frontal)	mm	465	465	474	474	
Garfo	mm	40x122x1070	40x122x1070	40x125x1070	50x125x1070	
Peso de Serviço	Kg	3410	3630	4200	4550	
Motor	Modelo		Motor Chinês	NISSAN K21	NISSAN K25	
	Saída Nominal	KW	41	31.2	37.4	
	Velocidade de Potência Nominal	rpm	2800	2250	2300	

