

SÉRIE **H**

Empilhadeira

**XG535DT2**

**XG535LT2**



**EMPILHADEIRA**

**XG535**

- Tecnologia avançada, alta confiabilidade. · Sistema de admissão de posição elevada.
- Sistema de transmissão universal com mudança estável. · Projeto de baixo de centro de gravidade.
- Lança aprimorada de visão ampla.

## Especificações

Capacidade			Baixa Capacidade	Empilhadeira de dois combustíveis (flex)	
Resumo	Modelo		CPCD35H	CPQYD35	
	Nome		XG535-DT2	XG535-LT2	
	Combustível		Diesel	Gasolina	
	Capacidade Nominal	kg	3500	3500	
	Distância do centro de carga	mm	500	500	
	Altura livre de elevação		mm	131	
	Ângulo de inclinação da lança (Anterior/Posterior)		°	6/12	
	Roda posterior	Comprimento		mm	3860
		Largura		mm	1240
		Altura da Lança (Recolhida)		mm	2122
		Altura da Lança (Levantada)		mm	3000
	Altura da proteção da cabeça			2122	
	Forquilha (C*L*A)		mm	1070×125×50	
	Saliência anterior			480	
	Raio mínimo de giro		mm	2550	
Desempenho	Velocidade máxima de translação (Carga estática)		km/h	19.5	
	Velocidade de elevação a plena carga		mm/s	360	
	Capacidade em graus a plena carga		%	15	
Pneus	Peso bruto		kg	4450	
	Roda anterior	Modelo		28×9-15-14PR	
	Roda posterior	Modelo		6.50-10-10PR	
	Bitola	Anterior	mm	1020	
		Posterior	mm	970	
	Distância entre eixos		mm	1760	
	Altura mínima do solo		mm	127	
Motor	Modelo		Xingchang C490BPG	NISSAN/K25	
	Torque máximo/Rotações		kW/rpm	40/2650	
	Torque máximo/Rotações		N.m/rpm	160/1800-2000	
Transmissão	Lugar de origem		China	China	
	Marcha	À frente/À ré	1/1	1/1	
Pressão de trabalho		Mpa	16	20	
Bateria de reserva	Tensão/Capacidade		V/AH	12/80	
Volume do tanque de combustível		L	60	60	
Volume do tanque de óleo hidráulico		L	70	70	

