

Especificações

Capacidade		Unidade	Baixa Capacidade	Empilhadeira de dois combustíveis (flex)	
Resumo	Modelo		CPCD30H	CPQYD30H	
	Nome		XG530-DT2	XG530-LT2	
	Combustível		Diesel	Gasolina	
	Capacidade Nominal	kg	3000	3000	
	Distância do centro de carga	mm	500	500	
Desempenho	Altura livre de elevação	mm	131	131	
	Ângulo de inclinação da lança (Anterior/Posterior)	°	6/12	6/12	
	Roda posterior	Comprimento	mm	3815	3815
		Largura	mm	1240	1240
		Altura da Lança (Recolhida)	mm	2122	2122
		Altura da Lança (Levantada)	mm	3000	3000
	Altura da proteção da cabeça		2122	2122	
	Forquilha (C*L*A)	mm	1070×125×45	1070X125X45	
	Saliência anterior		475	475	
	Raio mínimo de giro	mm	2500	2500	
Velocidade máxima de translação (Carga estática)	km/h	19.5	19.5		
Desempenho	Velocidade de elevação a plena carga	mm/s	390	450	
	Capacidade em graus a plena carga	%	15	15	
	Peso bruto	kg	4250	4150	
Pneus	Roda anterior	Modelo	28×9-15-14PR	28X9-15-14PR	
	Roda posterior	Modelo	6.50-10-10PR	6.50-10-10PR	
	Bitola	Anterior	mm	1020	1020
		Posterior	mm	970	970
	Distância entre eixos	mm	1760	1760	
	Altura mínima do solo	mm	127	127	
Motor	Modelo		Xingchang C490BPG	NISSAN/K25	
	Torque máximo/Rotações	kW/rpm	40/2650	37/2300	
	Torque máximo/Rotações	N.m/rpm	160/1800-2000	161/1600	
Transmissão	Lugar de origem		China	China	
	Marcha	À frente/À ré	1/1	1/1	
Pressão de trabalho		Mpa	16	20	
Bateria de reserva	Tensão/Capacidade	V/AH	12/80	12/80	
Volume do tanque de combustível		L	30	30	
Volume do tanque de óleo hidráulico		L	55	55	

